



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, Estado do, com sede na Av. Rocha Pombo, 1453, Nova Esperança - PR, 87600-000, inscrito no CNPJ/MF sob n.º, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr. **João Eduardo Pasquini** e a empresa abaixo descrita, celebram a presente ata **Nº067/2025**, oriundo do Pregão 07/2025, nos termos da Lei nº. 14.133/2021, Lei complementar nº. 123/06, Lei Complementar nº 147/14, suas alterações e legislação pertinente, conforme quadro abaixo:

Ata de Registro de Preço Nº67/2025 N.º 07/ 2025	
Fornecedor: RAJ INDUSTRIA E PAVIMENTAÇÕES LTDA -EPP	CNPJ/CPF: 25.244.319/0001-93
OBJETO: Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ).	
Data de Assinatura da Ata: 12 de março de 2025	
Vigência: 12 de março de 2026	
Forma de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do objeto.	
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.	
Obs.: A EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO A FIRMAR AS CONTRATAÇÕES QUE DELES PODERÃO ADVIR, SEM QUE CAIBA DIREITO DE INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE, DEVENDO O FORNECEDOR CUMPRIR AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NA RESPECTIVA ATA.	

Valor total do participante: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

LOTE 1 COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Concreto Asfáltico usinado a quente (cauq), utilizado em manutenção de pavimentos (tapa buracos), pode ser estocado por até 12 meses, capaz de ser aplicado mesmo em buracos com água, em período de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Produto não emulsionado (totalmente livre de qualquer tipo de emulsão asfáltica ou emulsificante); preparado com agregados pétreos, (pedrisco, pó de pedra e areia) e com granulometria fina especifica para grandes e pequenos buracos; homogeneizado por cap 50/70, modificado por polímeros elastoméricos e pó de borracha (ecologicamente correto); aditivado por retardador de cura e imprimante; modo de aplicação a frio, embalado em sacos de 25 kg. obedecendo criteriosamente as características a seguir: granulometria: entre 95 e 100% passante na peneira 3/8; teor de betume: entre 5,0	kingpav	SACO	2.250	R\$16,00	R\$36.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOÃO EDUARDO PASQUINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/3ADE-B69F-1869-0365> e informe o código 3ADE-B69F-1869-0365





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

e 6,0%; densidade aparente da massa: entre 1,9 e 2,5 g/cm ³ ; determinação de adesividade a ligante betuminoso: satisfatório ou bom; determinação do ponto de fulgor e teste de flamabilidade: não inferior a 235°C. recuperação elástica: não inferior a 75% e desgaste por "abrasão los angeles" nbr nm 051/2001: menor do que 30%.						
--	--	--	--	--	--	--

LOTE 2 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

Item	Especificação	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
1	Concreto Asfáltico usinado a quente (cauq), utilizado em manutenção de pavimentos (tapa buracos), pode ser estocado por até 12 meses, capaz de ser aplicado mesmo em buracos com água, em período de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Produto não emulsionado (totalmente livre de qualquer tipo de emulsão asfáltica ou emulsificante); preparado com agregados pétreos, (pedrisco, pó de pedra e areia) e com granulometria fina específica para grandes e pequenos buracos; homogeneizado por cap 50/70, modificado por polímeros elastoméricos e pó de borracha (ecologicamente correto); aditivado por retardador de cura e imprimante; modo de aplicação a frio, embalado em sacos de 25 kg. obedecendo criteriosamente as características a seguir: granulometria: entre 95 e 100% passante na peneira 3/8; teor de betume: entre 5,0 e 6,0%; densidade aparente da massa: entre 1,9 e 2,5 g/cm ³ ; determinação de adesividade a ligante betuminoso: satisfatório ou bom; determinação do ponto de fulgor e teste de flamabilidade: não inferior a 235°C. recuperação elástica: não inferior a 75% e desgaste por "abrasão los angeles" nbr nm 051/2001: menor do que 30%.	kingpav	SACO	750	R\$16,00	R\$12.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Esperança, 12 (DOZE) de março de 2025.

João Eduardo Pasquini
PREFEITO MUNICIPAL





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3ADE-B69F-1869-0365

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO EDUARDO PASQUINI (CPF 550.XXX.XXX-49) em 14/03/2025 16:30:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/3ADE-B69F-1869-0365>