



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0183/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, Estado do, com sede na Av. Rocha Pombo, 1453, Nova Esperança - PR, 87600-000, inscrito no CNPJ/MF sob n.º, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr. **João Eduardo Pasquini** e a empresa abaixo descrita, celebram a presente ata, oriundo do Pregão 067/2026, nos termos da Lei nº.14.133/2021, Lei complementar nº. 123/06, Lei Complementar nº147/14, suas alterações e legislação pertinente, conforme quadro abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0183/2026 PREGÃO ELTRÔNICO N.º067/2026	
Fornecedor: RAJ INDUSTRIA E PAVIMENTAÇÕES LTDA -EPP	CNPJ/CPF: 25.244.319/0001-93
OBJETO: Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ)	
Data de Assinatura da Ata: 09/07/2026	
Vigência: 09/07/2026 à 09/07/2027	
Forma de Pagamento: 11.1. O pagamento, decorrente da entrega do produto objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos produtos em cada autorização de fornecimento, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.	
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.	
Obs.: A EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO A FIRMAR AS CONTRATAÇÕES QUE DELES PODERÃO ADVIR, SEM QUE CAIBA DIREITO DE INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE, DEVENDO O FORNECEDOR CUMPRIR AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NA RESPECTIVA ATA.	

totalizando R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

COTA PRINCIPAL – AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	Qtd	VALOR MÁX. UNIT.	VALOR MÁX. TOTAL
1	Concreto Asfáltico usinado a quente (cauq), utilizado em manutenção de pavimentos (tapa buracos), pode ser estocado por até 12 meses, capaz de ser aplicado mesmo em buracos com água, em período de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Produto não emulsionado (totalmente livre de qualquer tipo de emulsão asfáltica ou emulsificante); preparado com agregados pétreos, (pedrisco, pó de pedra e areia) e com granulometria fina especifica para grandes e pequenos buracos; homogeneizado por cap 50/70, modificado por polímeros elastoméricos e pó de borracha (ecologicamente correto); aditivado por retardador de cura e imprimante; modo de aplicação a frio, embalado em sacos de 25 kg. obedecendo criteriosamente as características a seguir: granulometria: entre 95 e 100% passante na peneira 3/8; teor de betume: entre 5,0 e 6,0%; densidade aparente da massa: entre 1,9 e 2,5 g/cm³; determinação de adesividade a ligante betuminoso: satisfatório ou bom; determinação do ponto de fulgor e teste de flamabilidade: não inferior a 235°C. recuperação elástica: não inferior a 75% e desgaste por "abrasão los angeles"	SACO	3.000	20,00	60.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOÃO EDUARDO PASQUINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/F042-538B-F20F-0B19> e informe o código F042-538B-F20F-0B19





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

	nbr nm 051/2001: menor do que 30%.				
--	------------------------------------	--	--	--	--

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	Qtd	VALOR MÁX. UNIT.	VALOR MÁX. TOTAL
2	Concreto Asfáltico usinado a quente (cauq), utilizado em manutenção de pavimentos (tapa buracos), pode ser estocado por até 12 meses, capaz de ser aplicado mesmo em buracos com água, em período de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Produto não emulsionado (totalmente livre de qualquer tipo de emulsão asfáltica ou emulsificante); preparado com agregados pétreos, (pedrisco, pó de pedra e areia) e com granulometria fina especifica para grandes e pequenos buracos; homogeneizado por cap 50/70, modificado por polímeros elastoméricos e pó de borracha (ecologicamente correto); aditivado por retardador de cura e imprimante; modo de aplicação a frio, embalado em sacos de 25 kg. obedecendo criteriosamente as características a seguir: granulometria: entre 95 e 100% passante na peneira 3/8; teor de betume: entre 5,0 e 6,0%; densidade aparente da massa: entre 1,9 e 2,5 g/cm³; determinação de adesividade a ligante betuminoso: satisfatório ou bom; determinação do ponto de fulgor e teste de flamabilidade: não inferior a 235°C. recuperação elástica: não inferior a 75% e desgaste por "abrasão los angeles" nbr nm 051/2001: menor do que 30%.	SACO	1.000	20,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Esperança, 9 de Julho de 2026.

João Eduardo Pasquini
PREFEITO MUNICIPAL